HygroMatik®
WE HUMIDIFY THE AIR

StandardLine

Пароувлажнители

- Надежный и экономичный
- Быстрый и простой монтаж
- Проверенное качество HygroMatik
- Короткие сроки доставки
- Все оперативные данные доступны с первого взгляда

HygroMatik
MORE THAN
45 YEARS
HUMIDIFICATION

Увлажнение для лучших условий

для промышленности, производственных процессов, общественных зданий и офисов.

Экономичное и высококачественное решение

Вам нужен надежный паровой увлажнитель воздуха с отличным соотношением цена-качество?

Тогда StandardLine от HygroMatik - это именно то, что вы искали: хорошо продуманный, качественный паровой увлажнитель воздуха, который прост в обслуживании и с короткими сроками поставки.

Лучший дизайн

- Надежное паровое увлажнение по разумной цене
- Компактный, экономит место
- Очень простое обслуживание
- Поддон корпуса сделан из нержавеющей стали
- Система автоадаптации к качеству воды
- Гигиеническое увлажнение паром без минералов

На изображении StandardLine электродный

Высокопроизводительный дренажный насос

Мощный дренажный насос обеспечивает комбинированную систему промывки и сбора накипи, отводя отложения накипи. Отложения выводяться из цилиндра до их накопления в цилиндре. Это уменьшает количество шлама в паровом цилиндре и увеличивает интервалы обслуживания.

Хорошо обслуживается - все оперативные данные доступны с первого взгляда

Благодаря простому светодиодному дисплею (LED) в серии StandardLine вся важная и необходимая информация у вас всегда под рукой. Простые значки дисплея сразу показывают состояние парового увлажнителя. Кнопки управления обеспечивают быструю, интуитивную навигацию по понятному и простому меню.

Многоразовый, очищаемый паровой цилиндр

Во всех своих продуктах HygroMatik уделяет первостепенное внимание поиску устойчивых решений, которые оказывают минимальное воздействие на человека и окружающую среду. Вот почему мы никогда не используем одноразовые цилиндры, а только паровые цилиндры многоразового использования.

Один увлажнитель в двух вариантах

StandardLine может поставляться как с электродами, так и с нагревательными элементами.

Погружные электроды

Электродные паровые увлажнители являются идеальным решением, если вам нужно простое и надежное паровое увлажнение. Электроды HygroMatik с большой площадью и количеством материала особенно долговечны и идеально подходят для водопроводной воды. Электроды необходимо заменять реже, что снижает затраты на обслуживание.

Нагревательные элементы

Паровые цилиндры с нагревательными элементами резистивного типа (ТЭНы) подходят для многих типов воды, особенно для очищенной воды. Они обеспечивают чрезвычайно высокую точность управления и гарантируют практически бесперебойную работу и низкие эксплуатационные расходы, особенно для очищенной воды.

Технические характеристики StandardLine (электроды)

Большая производительность достигается соединением нескольких блоков пароувлажнителей.									
Модель	**SLE02**	**SLE05**		**SLE10**	**SLE15**	**SLE20**	**SLE30**	**SLE45**	**SLE65**
Паропроизводительность [кг/ч]	1,9 - 2,1	4,4 - 4,8	4,8 - 5,2	9,5 - 10,4	14,3 - 15,6	19,0 - 20,7	28,5 - 31,2	42,7 - 46,8	62,0 - 67,5
Напряжение питания нагрева *	220-240В / 1Ф / 50-60Гц		380-415В / 3Ф / 50-60Гц						
Энергопотребление [кВт]	1,4 - 1,6	3,3 - 3,6	3,6 - 3,9	7,1 - 7,8	10,7 - 11,7	14,3 - 15,5	21,4 - 23,4	32,0 - 35,1	46,3 - 50,6
Рабочий ток [А]	6,5	15,0	5,4	10,8	16,3	21,7	32,5	48,8	70,4
Предохранитель [А] **	1 x 10	1 x 16	3 x 10	3 x 16	3 x 20	3 x 35	3 x 40	3 x 63	3 x 80
Количество паровых цилиндров	1								
Панель управления	StandardLine								
Напряжение контроллера	220-240В / 1 Ф / 50-60Гц								
Подкл. парового шланга [мм]	1 x 25					1 x 40		2 x 40	
Подкл. конденсатного шланга [мм]	1 x 9	1 x 12						2 x 12	
Пустой вес [кг]	9	12			20			39	41
Рабочий вес [кг]	12	17			34			75	77
Габариты ШхВхГ [мм] ***	350 x 375 x 245	350 x 535 x 245			425 x 695 x 320			590 x 790 x 415	
Подвод воды	Обычная водопроводная вода. 1-10 бар. подключение 3/4“								
Подключение дренажа	Ø 1 1/4‘								

Мы оставляем за собой право а внесение изменений.

* Устройства с другим напряжением по запросу.

** На 10% выше потребление после полного слива. Изучите характеристики предохранителей.
При необходимости, выберите предохранитель классом выше.

*** Указаны внешняя ширина и глубина. Высота включает подключение дренажа.

Технические характеристики StandardLine (нагревательные элементы)

Большая производительность достигается соединением нескольких блоков пароувлажнителей.								
Модель	**SLH03**	**SLH06**		**SLH09**	**SLH15**	**SLH25**	**SLH40**	**SLH50**
Паропроизводительность [кг/ч]	2,7 - 3,3	5,5 - 6,5		8,2 - 9,8	13,7 - 16,4	22,7 - 27,1	36,5 - 43,5	45,5 - 54,3
Напряжение питания нагрева *	220-240В / 1Ф / 50-60Гц		380-415В / 3Ф / 50-60Гц					
Энергопотребление [кВт]	2,1 - 2,4	4,1 - 4,9		6,2 - 7,3	10,3 - 12,3	17,1 - 20,3	27,3 - 32,6	34,1 - 40,7
Рабочий ток [А]	9,4 - 10,2	18,7 - 20,4	10,7 - 11,7	16,0 - 17,5	15,6 - 17,1	25,9 - 28,3	41,5 - 45,4	51,8 - 56,6
Предохранитель [А] **	1 x 16	1 x 25	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 50	3 x 63
Количество паровых цилиндров	1							
Панель управления	StandardLine							
Напряжение контроллера	220-240В / 1Ф / 50-60Гц							
Подкл. парового шланга [мм]	1 x 25					1 x 40	2 x 40	
Подкл. конденсатного шланга [мм]	1 x 12						2 x 12	
Пустой вес [кг]	14				23		45	
Рабочий вес [кг]	19				38		82	
Габариты ШхВхГ [мм] ***	350 x 535 x 245				425 x 695 x 320		590 x 790 x 415	
Подвод воды	Любой тип воды. 1-10 бар. подключение 3/4							
Подключение дренажа	Ø 1 1/4"							

Мы оставляем за собой право а внесение изменений.

* Устройства с другим напряжением по запросу.

** На 10% выше потребление после полного слива. Изучите характеристики предохранителей.
При необходимости, выберите предохранитель классом выше.

*** Указаны внешняя ширина и глубина. Высота включает подключение дренажа.

Наша задача - выполнить требования клиента на 100%

- Отлаженная логистика и быстрые сроки доставки.
- Запчасти в наличии даже для моделей, снятых с производства.
- Оперативный и качественный сервис.
- Оборудование HygroMatik используют в более чем 45 странах мира.
- Инструкции и другая техническая информация доступна на русском языке на сайте: **www.hygromatik.com**

HygroMatik®
WE HUMIDIFY THE AIR

HygroMatik GmbH
Lise-Meitner-Str. 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

T +49 4193 895-0
F +49 4193 895-33
hy@hygromatik.de
www.hygromatik.com

A Member of the spirax sarco group

100 %

04/2018